

Document Instruktion	Published 2026-03-16	Valid for Frövi
--------------------------------	-------------------------	--------------------

RAI - Huggjustering

Riskbedömning, referens: PIA 2025-3354

Det högsta riskvärdet som framkommit i riskbedömningen är:[6]

Innehållet i den här Riskbedömda arbetsinstruktionen, RAI, ska delges utförarna innan arbetet utförs.

Personlig skyddsutrustning (PSU) & Förberedande säkerhetsåtgärder

Vanliga PSU:n. Skyddsskor, skyddskläder, skyddshjälm, skyddsglasögon och alt. skärskyddshandskar

Platsbetingelser som är av betydelse för säkerheten

Särskilda tillstånd

Vanligt arbetstillstånd.

Arbetsbeskrivning

Vid huggjustering så ska sidostål bytas samt att spelet mellan huggkniv och sidostål kontrolleras.

Sidostål tas bort och noggrann rengöring ska ske, sidostål vänds alt. byts ut och sätts tillbaka. När sidostål monterats i hållare ska dessa monteras tillbaka i motstålslucka. Efter detta så stängs motstålslucka och mätning av spelet mellan sidostål och kniv görs, ev. justering görs utifrån vad mätningen visar.

Förekommande/uppenbara risker

Då detta är ett AK3 jobb ska brytningar ske enligt rutiner för detta. Vid uttagande av sidostålshållare finns klämrisk samt efter att sidostålen blivit uttagna finns risk för skärskador. När mätning av spelet görs finns en risk för skärskada.

Säkerhetsåtgärder under arbetet

Arbetet bör ske med skärskyddshandskar. Hydraul pump för dragskivevridaren ska brytas för att säkerställa att huggen inte kan roteras utifrån.

Behov av samordning med betydelse för säkerheten

Driften ger klartecken när huggjustering kan utföras. Innan detta får arbete ej påbörjas.

Alternativa metoder/oföroutsedda händelser

Inga alternativa eller oföroutsedda händelser kan identifieras.

Säkerhetsåtgärder efter arbetet

Inga specifika säkerhetsåtgärder krävs efter arbetet.

